



TERMENLIJST

	A	B
1" standard External Cup (EC)	30 mm	30 mm
1 1/8" standard External Cup (EC)	34 mm	34 mm
1 1/8" semi-geïntegreerd (ZS)	44 mm	44 mm
1.5 One Point Five (EC)	49 mm	49 mm
1.5"- 1 1/8" Tapered (ZS)	44 mm	55 mm
1.5"- 1 1/8" Tapered (ZS)	44 mm	56 mm

EC-kenmerk = lagercups en lagers **buiten** de balhoofdbuis
 ZS balhoofdstellen = lagercups en lagers verzonken in de balhoofdbuis

balhoofdbuis



- V** = stuurpen klemmaat
H₁ = inbouwhoogte van stuurpen en spacers
 (spacerhoogte = $H_1 - V$)
L = voorvorkbuislengte voor standaardstelsysteem
L₁ = bovenste lagerunit
L₂ = onderste lagerunit
H₂ = balhoofdbuislengte van het frame
- De benodigde vorkbuislengte voor het standaardstelsysteem wordt berekend door de balhoofdbuislengte van het frame (H_2) + inbouwmaat van het balhoofdstel ($L_1 + L_2$) en eventueel + hoogte van de spacers ($H_1 - V$).

Bij een draadloos systeem komt de klemmaat van de stuurpen **V** erbij, verminderd met ongeveer 3 mm (... + $V - 3$ mm)