

## DIMENSIONS

**ETRTO** : la description normée établie par « European Tire and Rim Technical Organisation » est la suivante : largeur transversale **B** et diamètre de jante au niveau du plat de jante **D** en millimètres.

**Français** : le diamètre extérieur **A** multiplié par la largeur **B** en millimètres.

**Anglais** : le diamètre extérieur **A** multiplié par la largeur **B** en pouces.



## ATB et VÉLO DE COURSE (28")

| ETRTO    | Français     | Anglais                                                               |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 20 – 622 | ≈ 700 x 20 C |                                                                       |
| 22 – 622 | ≈ 700 x 22 C |                                                                       |
| 23 – 622 | ≈ 700 x 23 C |                                                                       |
| 25 – 622 | ≈ 700 x 25 C | ≈ 28 x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> |
| 27 – 622 | ≈ 700 x 27 C |                                                                       |
| 28 – 622 | ≈ 700 x 28 C | ≈ 28 x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  |
| 30 – 622 | ≈ 700 x 30 C |                                                                       |
| 32 – 622 | ≈ 700 x 32 C | ≈ 28 x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>  |
| 33 – 622 | ≈ 700 x 33 C |                                                                       |
| 37 – 622 | ≈ 700 x 35 C | ≈ 28 x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |
| 42 – 622 | ≈ 700 x 40 C | ≈ 28 x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
| 47 – 622 | ≈ 700 x 45 C | ≈ 28 x 1.9                                                            |

## MOUNTAINBIKE (26"/27,5"/29")

| Anglais   | ETRTO    |
|-----------|----------|
| 26 x 1    | 25 – 559 |
| 26 x 1.25 | 32 – 559 |
| 26 x 1.4  | 35 – 559 |
| 26 x 1.6  | 40 – 559 |
| 26 x 1.75 | 44 – 559 |
| 26 x 1.9  | 48 – 559 |
| 26 x 1.95 | 49 – 559 |
| 26 x 2    | 50 – 559 |
| 26 x 2.1  | 54 – 559 |
| 26 x 2.2  | 55 – 559 |
| 26 x 2.25 | 57 – 559 |
| 26 x 2.3  | 58 – 559 |
| 26 x 2.35 | 60 – 559 |
| 26 x 2.4  | 62 – 559 |
| 26 x 2.5  | 63 – 559 |

| Anglais     | ETRTO    |
|-------------|----------|
| 27,5 x 2.1  | 54 – 584 |
| 27,5 x 2.25 | 57 – 584 |
| 27,5 x 2.35 | 60 – 584 |
| 29 x 2.25   | 57 – 622 |
| 29 x 2.35   | 60 – 622 |

## TRIATHLON (26")

(Attention : ces pneus ne conviennent pas aux jantes VTT ! Pour les VTT, la désignation 559 remplace 571 !)

20 – 571 ≈ 650 x 20 C

23 – 571 ≈ 650 x 23 C

Dans la norme française, le 2<sup>e</sup> chiffre correspond à la largeur du pneu (700 x 23 C = env. 23 mm largeur du pneu), dans la dimension ETRTO le 1<sup>e</sup> chiffre indique la largeur du pneu.